

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электронные системы «Алкотел», действующее на основании Договора № 111/09 от 30.07.2009 с Shenzhen Gaoxinqi Technology Co., Ltd (Gaoxinqi Industry Park, Liuxian 1st Road, District 67, Baoan, Shenzhen, China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.2002, адрес: 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 8А, тел./факс: 320-00-60, 320-60-06, mail@alkotel.ru, в лице Генерального директора Королькова А.М. заявляет, что

Телефонный аппарат торговой марки «ТЕХЕТ» модели TX-228

(далее по тексту – ТА модели TX-228)

производства Shenzhen Gaoxinqi Technology Co., Ltd
соответствует требованиям «Правил применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005, регистрационный № 6982) (далее по тексту «Правила») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание ТА модели TX-228

2.1 Версия ПО

ТА модели TX-228 версии ПО не имеет.

2.2 Комплектность:

- | | |
|--|--------|
| - телефонный аппарат модели TX-228 | 1 шт. |
| - руководство по эксплуатации (на русском языке) | 1 экз. |
| - батарея 1,5 В (тип 316 (AA)) | 3 шт. |
| - гарантийный талон | 1 экз. |
| - упаковка | 1 шт. |

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

ТА модели TX-228 предназначен для работы на двухпроводных коммутируемых линиях связи при номинальном напряжении в абонентской линии 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.

ТА модели TX-228 не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС; не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

2.4 Выполняемые функции:

- набор номера импульсным или частотным способом;
- регулировка громкости вызывного сигнала;
- отображение на дисплее набираемого номера, даты и времени;
- громкоговорящий разговор;
- память на 1 номер;
- повтор последних 5 набранных номеров;
- пауза при наборе;
- отключение микрофона;
- будильник, калькулятор;
- калиброванный разрыв шлейфа (flash).

2.5 Электрические характеристики

Основные характеристики передачи, стыка и взаимодействия с АТС ТА модели TX-228 соответствуют требованиям разделов II и III «Правил».

2.6 Условия эксплуатации, электропитание

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки. Питание осуществляется от АТС по абонентской линии напряжением 60 В с сопротивлением

Заявитель: _____

моста питания (500x2) Ом или 48 В с сопротивлением моста питания (400x2) Ом и от трех батарей тип 316 (АА).

Вход ТА модели ТХ-228 защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения.

2.7 Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования), приемника глобальных спутниковых навигационных систем

В ТА модели ТХ-228 отсутствуют встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании протокола испытаний № 04604025-ДС 0599-01/2009 от 12.02.2010 ИЦ ЛОНИИС.

Декларация составлена на одном листе с двух сторон

4 Дата принятия декларации 18 февраля 2010 г.

Декларация действительна до 18 февраля 2015 г.



Генеральный директор

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Корольков А.М.

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Заместитель руководителя

Федерального агентства связи

Мальянов С.А.

